

Article: 0013348

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	5000i.Neo
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	67 + Inverter 9,5
Abmessungen (exkl.Fittings)	434 x 456 x 519



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2500 - 3250
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	4,0
Nennleistung [kVA]	5,0



Motor

Hersteller	Fischer Panda GmbH
Motortyp	FPE320
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0015691
Service-Kit "Plus"	0023529
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002750
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0000678

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)



[LEARN MORE](#)

