

Article: 0037351

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	10000i
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	52 / 62 / 67
Gewicht	111 + Inverter 13,5
Abmessungen (exkl.Fittings)	540 x 445 x 555



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	8,0
Nennleistung [kVA]	10,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z602
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	599
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0038562
Service-Kit "Plus"	0000702
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002750
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0009675

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)



[LEARN MORE](#)

