

Panda 18x-400V PVK-UK



Article: 0029426

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	18x
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	544
Abmessungen (exkl.Fittings)	1736 x 560 x 680




Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	15,3
Nennleistung [kVA]	18,0

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D1105
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	1123
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)



Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	Anfrage
Service-Kit "Plus"	Anfrage

[> LEARN MORE](#)

